

## PLANET UTP CAT5E 305M



Cena celkem:	<b>3 103 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 565 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 414 Kč</b>
Ušetříte:	<b>310 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1223
Part No.:	KAB-UTP5E-D-PVCPE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET UTP Cat5e 305 m

Kabel UTP-drát 4pár, **s nosným ocelovým lankem, Cat5e**, balení 305 m na dřevěné cívce, venkovní, černý. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** 24AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Vnější izolace:** dvojitá, obvodová PE

**Vnitřní izolace:** PVC

**Tloušťka izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

**Průměr kabelu:** 5,3 mm+2mm nosné lanko

**Průměr ocelového nosného drátu:** 1,3 mm, pevnost v tahu min. 350N

**Hmotnost:** 13,7 kg/box (45 g/m)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** papírová krabice po 305 m

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 +/-15 Ohmů

**Kapacitance max.:** 57 nF/km

**Stejnoseměrný odpor max.:** 93 ohm/km

**Zpoždění mezi páry max.:** 45 ns/100m

**Rychlost šíření signálu:** 66 % c

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max.:** 5 %

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.:** 330 pF/100m

Při instalaci do převěsů doporučujeme na vzdálenost 50-100 m. Kotvení možné běžně dostupnou závěsovou a kotevní technikou. Možnost použití stejné kotevní techniky jako pro optické převěsy. Při návrh převěsu zohledněte nebezpečí námrazy.



[Specifikační leták](#)

---