

## MIKROTIK CRS305-1G-4S+IN



Cena celkem:	<b>2 869 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 371 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 156 Kč</b>
Ušetříte:	<b>287 Kč</b>
Kód zboží:	NAPMKR1016
Part No.:	CRS305-1G-4S+IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik CRS305-1G-4S+IN

Cloud Router Switch CRS305-1G-4S+IN je dodáván v kovovém indoor case a nabízí 4x SFP+ a 1x Gbit port. Switch má zálohu napájení (dva zdroje).

S podporou SFP+ dokáže router/switch **komunikovat rychlostí až 10 Gbps**. Napájet lze přes první port, který podporuje jak **pasivní** (12-57 V), tak i **aktivní** (802.3af/af) **PoE napájení**.

Zařízení má **Dual boot**, tzn., že umožňuje zvolit mezi operačními systémy **RouterOS a nebo SwOS**. SwOS je ideální pro nastavení switchovacích funkcí. Výhodou je, že všechny volby ve SwOS fungují v hardwarovém módu, nelze si tedy omylem aktivovat softwarový mód, který může výrazně snížit výkon zařízení. Pro složitější konfigurace či jen pro možnost nastavovat zařízení přes winbox je vhodný systém RouterOS. Požadovaný operační systém můžete vybrat přímo v RouterOS či SwOS a nebo z RouterBOOT loaderu.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

Switch MikroTik CRS305-1G-4S+IN získal ocenění v recenzi na serveru pctuning.cz. Odkaz na recenzi [zde](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 4 x SFP+, 1 x RJ-45 10/100/1000

**Přepínací kapacita:** 82 Gbps

**Rychlost směrování:** 61 Mpps

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at (max. 12 W)

**Rozměry:** 141 x 115 x 28 mm

**Hmotnost:** 0,8 kg

---

#### **Užitečné odkazy a videa:**



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

#### **Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

#### **Static NAT & RouterOS**

#### **MikroTips: Netinstall**