

## MIKROTIK RB450GX4



Cena celkem:	<b>1 990 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 645 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 189 Kč</b>
Ušetříte:	<b>199 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1112
Part No.:	RB450Gx4
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik RB450Gx4

Výkonný nástupce minirouteru RB450G. Oproti předchozímu modelu je **osazen výkonným 4jádrovým procesorem IPQ-4019 s frekvencí 716 MHz**, paměť byla rozšířena na **1 GB RAM** a přibyla podpora PoE standardu **802.3af/at**. RouterBoard je určený zejména jako Firewall a VPN tunneling pro menší a střední firmy s internetovou přípojkou do 500 Mbps.

- Ethernet router, 5× gigabitový porty, 1× RS-232, 1× microSD slot, 2× DC jack (10–57 V)
- Dodává se bez krytu. Konstrukční provedení zařízení je shodné s předchozími řadami RB850 a RB450.
- Zařízení podporuje hardwarové šifrování IPsec.
- Podporuje pasivní (8–30 V DC) i aktivní PoE napájení (802.3af/at) na 1. portu.
- Port č. 5 lze využít jako pasivní PoE výstup do 57 V (max. 500 mA).

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 5× GbE RJ-45 Ethernet, 1× RS-232 (DB9), 1× microSD slot

**Procesor:** Qualcomm IPQ-4019 ARM (716 MHz), 4jádrový

**Paměť:** 1 GB RAM, 2 MB Flash, 512 MB NAND úložiště (storage)

**PoE:** ano, aktivní 802.3af/at (vstup), pasivní vstup 8–30 V DC, pasivní výstup na 5. portu (až 57 V)

**Napájení:** 10–57 V (2× DC jack) nebo 12–57 V (PoE-in)

**Operační systém:** RouterOS (Level 5)

---

## Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

## Multiple uplinks using PCC & Load balancing

## Static NAT & RouterOS

## MikroTips: Netinstall