

**EATON 5PX 3000I RT2U G2 NETPACK**

Cena celkem:	<b>65 358 Kč</b> <b>(bez DPH: 54 015 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>71 894 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 536 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1263
Part No.:	5PX3000IRTNG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

**Popis****Eaton 5PX 3000i RT2U G2 Netpack**

Vysoce výkonná UPS Eaton 5PX Gen2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5PX nabízí **sériové rozhraní, USB**, relé kontakty pro připojení a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Záložní zdroj **nabízí také funkci vzdáleného vypnutí**. Umístění je možné do 19" Racku (výška jednotky je **2U**) nebo jako Tower (**samostatně stojící**).

Modely **5PX Gen2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Všeobecné****Konfigurace:** Rack/Tower**Typové číslo:** 5PX3000IRTNG2**Zátěž (VA/W):** 3000/3000**Účinnost:** až 96 %**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej**Komunikační porty:** 1× USB-B, 1× sériový port RS-232, 1× svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1× svorkovnice pro dálkové odstavení, 1× svorkovnice pro výstupní relé, 1× RJ-45, 1× USB, 1× microUSB**Další porty:** 1× konektor pro přídavný bat. modul, 1× konektor pro auto. rozpoznání bat. modulu**Rozměry:** 603 × 438 × 85,5 mm**Hmotnost:** 31,7 kg**Barva:** černá**Vstupní****Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C20**Jmenovité napětí:** AC 160-294 V (nastavitelné na 150-294 V)**Kmitočet:** 50/60 Hz (povolený rozsah 47-70 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti)**Jmenovitý proud:** 16 A při 230 V**Výstupní****Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13, 2× IEC-320-C19**Jmenovité napětí:** AC 230 V (nastavitelné na 200/208/220/230/240 V)**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Účíník:** 1

**Baterie**

**Typ baterie:** DJW12-9.0EL, HR1234W F2 (12V 34W]

**Počet baterií:** 6

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 9 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)