Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)
info@hpcomputers.cz
603113349

06.05.26 14:37:20

SOLARIX SXKD-6-UTP-PE 500M

Cena celkem:	**7 343 Kč**
	(bez DPH: 6 068 Kč)
Běžná cena:	**8 077 Kč**
Ušetříte:	**734 Kč**
Kód zboží:	ACKABE1531
Part No.:	27655193
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXKD-6-UTP-PE 500 m

Spolehlivý **venkovní nestíněný U/UTP** kabel kategorie **Cat6**, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5G Base-T a 5G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/UTP s plastovým křížem**, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. **Typ pláště je UV stabilní PE** s třídou reakce na oheň **Fca a stupněm krytí IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-PE značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

Technické parametry

Kategorie: Cat6
Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší
Stínění: ne
Šířka pásma: 250 MHz
Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm (AWG23)
Materiál vodiče: měď (99,97% čistota)
Izolace: polyethylen (HDPE) 0,98 mm
Plášť: PE (LLDPE) - lineární polyethylen s nízkou hustotou
Třída reakce na oheň: F_{ca}
Barva: černá (RAL 9005)
Průměr kabelu: 6,1 mm
Váha: 37,5 kg/km
NVP: 69 %
Propagation delay: 535 ns/100m
Delay skew: ≤45 ns/100m
Skladovací teplota: -20 až +70 °C
Provozní teplota: -20 až +70 °C
Teplota při instalaci: 0 až +50 °C
Balení: 500 m, dřevěná cívka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat6
Stínění: ne
Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm
Izolace: polyethylen (HDPE) 0,98 mm
Plášť: PE