

XTEND SOLARMI ACZ3 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	3 292 Kč (bez DPH: 2 720 Kč)
Běžná cena:	3 621 Kč
Ušetříte:	329 Kč
Kód zboží:	SOPSMI0012
Part No.:	R-FVE-ACZ3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi ACZ3 osazený rozvaděč

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, třída ochrany II, IP40/20, sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe 4 až 10K-ET). Ideální tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozvaděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče.

Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními AC rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

V rozvaděči je osazen jistič B16/1 pro jištění dvou zásuvek a jedné rezervy pro samostatný spotřebič ze zálohy střídače a proudový chránič typu A.

Vhodné kombinovat s rozvaděčem R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 pro stejnosměrnou část instalace a rozvaděčem R-FVE-M4, jenž je určený pro vstup střídače.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-3 a 61439-1 edice 2
- Bílá plastová rozvodnice + plastové dveře z kouřového organického skla
- Stupeň krytí IP40 & Mechanická odolnost IK05
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišty
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů
1x Jistič PL6, char B, 1pólový, I_{cn} = 6 kA, I_n = 16 A
1x Chránič I_r = 250 A, typ A, 4pól, I_{dn} = 0,03 A, I_n = 40 A
2x Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkem

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Hmotnost: 1,9 kg

Rozměry: 303 × 212 × 98 mm