

## HIKVISION DS-3E0318P-E/M(C)



Cena celkem:	<b>5 369 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 437 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 906 Kč</b>
Ušetříte:	<b>537 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1167
Part No.:	DS-3E0318P-E/M(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E0318P-E/M(C)

Kompaktní nespravovatelný (unmanaged) **16portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **16x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 130 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **7,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 16x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- PoE budget 130 W
- 8k MAC adres
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 16x RJ-45 100 Mb/s, 1x GbE RJ-45, 1x Gigabit combo (RJ-45/SFP)

**Paměť:** 8k MAC adres

**Kapacita switche:** 7,2 Gb/s

**Rychlost směrování:** 5,356 Mpps

**Provedení:** samostatně stojící, na stěnu

**Napájení:** interní adaptér AC 100–240 V (max. 2,5 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** 0 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 335 × 175,8 × 44,5 mm

**Hmotnost:** 1,8 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 130 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 16x až 30 W

#### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují