

MIKROTIK WAPG-5HAXD2HAXD




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 720 Kč (bez DPH: 1 421 Kč) |
| Běžná cena: | 1 892 Kč |
| Ušetříte: | 172 Kč |
| Kód zboží: | NAAMKR1166 |
| Part No.: | wAPG-5HaxD2HaxD |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MikroTik wAPG-5HaxD2HaxD

Kompaktní access point ideální pro rušné veřejné prostory i soukromé nemovitosti. Tento **dvoupásmový přístupový bod** s podporou **Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)** nabízí výrazně rychlejší připojení a vyšší zabezpečení. Anténa pro **2,4 GHz** i **5 GHz** má zisk 7 dBi. Součástí jednotky je dvoujádrový procesor a software **RouterOS v7 MikroTik s licencí L4**. Zařízení je vybaveno dvěma gigabitovými ethernetovými porty, přičemž jeden z nich je vybaven PoE vstupem. Flexibilní možnosti napájení zahrnují klasický **DC konektor** (12-57 V) a aktivní **PoE** (802.3af/at; 18-57 V).

wAP ax lze bezpečně připevnit na jakoukoli stěnu nebo střechu z vnitřní strany krytu a v zadní části krytu je otvor pro vedení ethernetového kabelu přímo skrz stěnu, takže nastavení je mimořádně diskrétní a bezpečné. Legendární provedení wAP odolné proti povětrnostním vlivům bylo testováno již několika generacemi po celém světě a mezi uživateli MikroTik zůstává oblíbené pro svou jednoduchost a odolnost.



- Dva gigabitové RJ-45 porty
- Podpora Wi-Fi 6 (2,4 GHz a 5 GHz)
- Montáž na zeď, strop nebo stožár
- Podpora 2x2 MIMO
- Dual-core ARM procesor a 256 MB RAM
- Podpora PoE+ a DC napájení

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li pomoc se složitějším nastavením, můžete využít naší [podpory](#).

- Jak RouterBoard nastavit a spravovat, zjistíte na našich [školeních](#).
 - Nevíte, jaký model vybrat? Podívejte se na tuto [srovnávací tabulku](#), kde najdete i další informace, které vám pomohou s výběrem.
 - Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
 - Všechna zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporují CAPsMAN server.
 - MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
 - MikroTik má "Quick Set" - možnost rychlého nastavení s několika přednastavenými profily.
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Anténa: 7 dBi, 360°, integrovaná

Porty: 2× Gigabit RJ-45

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3af/at

Rozměry: 185 × 85 × 30 mm

Barva: bílá

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS