

EZVIZ H90 2K+



Cena celkem:	2 749 Kč (bez DPH: 2 272 Kč)
Běžná cena:	3 024 Kč
Ušetříte:	275 Kč
Kód zboží:	KIPEZV1095
Part No.:	CS-H90-R100-8H44WKFL
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ H90 2K - pro bezpečnost ze všech úhlů

IP kamera EZVIZ H90 2K s otočnou konstrukcí, se kterou získáte perfektní zabezpečení venkovního prostoru. Inovativní konstrukce disponuje **dvojitými objektivů** a **funkcí otáčení**, díky čemuž poskytuje panoramatické záběry a širokouhlé pokrytí bez slepých míst. **Duální snímač produkuje obraz ve vysokém rozlišení 2K+**, takže výsledné záběry jsou ostré a zachytí všechny potřebné detaily.





Kamera EZVIZ H90 2K obsahuje **systém inteligentní detekce**, díky čemuž spolehlivě rozpoznává osoby a vozidla a podporuje přesnější monitoring. Nechybí ani **režim nočního vidění** pro snímání jasného obrazu během noci. Pro nečekané návštěvníky je připraven **systém aktivní ochrany**, který je složen ze sirény a stroboskopického osvětlení. Poskytuje také efektivní odstrašení každého, kdo nemá v blízkosti vaší nemovitosti co dělat. Součástí výbavy je dále **integrováný mikrofon a reproduktor**, což umožní efektivní obousměrnou komunikaci.



Ve spojení s **mobilní aplikací** můžete kameru EZVIZ H90 2K ovládat na dálku, pořizovat fotografie a záznamy nebo získávat notifikace při detekci pohybu a narušení. Optimálně se doplňuje také s hlasovými asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant. **Kamera EZVIZ H90 2K** se vyznačuje rovněž **odolným provedením**, které poskytuje ochranu proti povětrnostním vlivům a zajišťuje bezpečnou instalaci ve vnějším prostoru.



EZVIZ H90 2K

Venkovní otočná IP kamera s duálním snímačem je navržena pro sledování venkovních prostor ve vysokém rozlišení obrazu **2K+** při **15 fps**. Konstrukce se **dvěma objektivy** zajišťuje komplexní pokrytí velkých prostor. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přísvitem** do vzdálenosti až 30 m a také **bílým LED přísvitem pro barevné záběry v noci**. Komprese **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy a vozidla** pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelná oblast detekce pohybu či sledování pohybující se postavy (Auto-

Tracking). Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru, tak bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Je kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa a Google Assistant**.

Součástí balení je napájecí adaptér, vrtací šablona, voděodolná sada a sada šroubů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení

Rozlišení snímáče: 2 × 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" progresivní CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Snímková rychlost: 15 fps

Objektiv:

Horní: $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 96°, vertikálně 54°, diagonálně 110°

Spodní: $f = 6$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 52°, vertikálně 28°, diagonálně 60°

IR přísvit: ano, do 30 m

LED přísvit: ano, do 30 m (40 m v případě, že jsou oba objektivy namířeny stejným směrem)

Otáčení: 324° (spodní), 220° (horní)

Náklon: 90° (spodní), 10° (horní)

Rozhraní:

Porty: 1 × RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Video komprese: H.264, H.265

Slot paměťových karet: microSD (max. 512 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V / 1,5 A, spotřeba do 18 W (zdroj je součástí dodávky)

Pracovní teplota: -30 až +50 °C, vlhkost do 95 %

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 224 × 136 × 135 mm

Hmotnost: 723 g



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)