Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)
info@hpcomputers.cz
603113349

07.05.26 15:24:35

HIKVISION DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12MM)

Cena celkem:	**9 950 Kč**
	(bez DPH: 8 223 Kč)
Běžná cena:	**10 945 Kč**
Ušetříte:	**995 Kč**
Kód zboží:	IPKHIK1325
Part No.:	DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12mm)(C)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2787G2T-LZS(2.8-12mm)

8megapixelová ColorVu IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologiím **ColorVu** a **LED přísvitu** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1.8" CMOS, progresivní sken
Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ne
Integrovaný LED přísvit: ano, do 40 m
Objektiv: f = 2,8–12 mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně 103,3° až 40°, vertikálně 52,7° až 22,3°, diagonálně 127,9° až 46,1°
Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 24/25 fps
Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup
Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)
Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 12,9 W (zdroj není součástí balení)