

HIKVISION DS-3E1318P-EI(B)



Cena celkem:	5 949 Kč
	(bez DPH: 4 917 Kč)
Běžná cena:	6 544 Kč
Ušetříte:	595 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1415
Part No.:	DS-3E1318P-EI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1318P-EI(B)

Profesionální 16portový Fast Ethernet Smart PoE switch s pokročilou správou sítě.

Hikvision DS-3E1318P-EI (B) je výkonný smart managed switch navržený pro snadnou implementaci a správu dohledových systémů. S **16 PoE porty 10/100 Mbps** a **2 Gigabit combo porty** (RJ-45/SFP) poskytuje flexibilní řešení pro připojení IP kamer a dalších síťových zařízení. Switch disponuje celkovým **PoE rozpočtem 230 W** s podporou standardů **IEEE 802.3af/at**, což umožňuje napájet až 16 zařízení s maximálním výkonem **30 W na port**.

Switch vyniká funkcí **Long Range PoE** s dosahem až **300 metrů**, což výrazně rozšiřuje možnosti instalace kamerových systémů. Díky robustnímu kovovému šasi, **ochraně proti přepětí 6 kV** a pokročilým síťovým funkcím jako je podpora **VLAN**, **prevence smyček** pomocí **STP/RSTP** a detekce kabelů je ideální volbou pro profesionální bezpečnostní a dohledové instalace.

- 16x 10/100 Mbps PoE portů s podporou IEEE 802.3af/at standardů
- 2x Gigabit combo porty pro flexibilní připojení pomocí RJ-45 nebo SFP modulu
- Celkový PoE rozpočet 230 W s maximálním výkonem 30 W na port
- Long Range PoE s dosahem až 300 metrů pro vzdálené instalace kamer
- Funkce PoE Watchdog pro automatickou detekci a restart nereagujících kamer
- Podpora 802.1Q VLAN pro efektivní segmentaci sítě a zvýšení bezpečnosti
- STP/RSTP prevence smyček pro stabilitu sítě
- Detekce kabelů pro snadnou lokalizaci poruch v síti
- VIP porty (1-8) s prioritizací datového přenosu při nedostatku šířky pásma
- Ochrana proti přepětí 6 kV pro zvýšenou odolnost
- Vzdálená správa přes webové rozhraní nebo platformy Hik-Partner Pro a Hik-Central Pro

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16x 10/100 Mbps PoE port, 2x Gigabit combo RJ-45/SFP

PoE standard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

PoE rozpočet: 230 W

Max. výkon na port: 30 W

Přepínací kapacita: 7,2 Gbps

Rychlost přeposílání paketů: 5,36 Mpps

MAC adresní tabulka: 16 K

Interní cache: 4 Mb

Síťové funkce: 802.1Q VLAN, STP/RSTP, link aggregation, port isolation

Speciální funkce: Long Range PoE (až 300 m), PoE Watchdog, detekce kabelů

Ochrana proti přepětí: 6 kV

Materiál šasi: kov

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, max. 4 A

Max. spotřeba energie: 250 W

Spotřeba v nečinnosti: 20 W

Provozní teplota: 0 až 45 °C

Rozměry: 440 × 220,8 × 44 mm

Hmotnost: 2,59 kg