

**HIKVISION DS-3E1510P-EI/M(B)**

Cena celkem:	<b>2 250 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 860 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 475 Kč</b>
Ušetříte:	<b>225 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1447
Part No.:	DS-3E1510P-EI/M(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-3E1510P-EI/M(B)**

Kompaktní spravovatelný (managed) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 80 W**, přepětovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **20 Gbps** a rychlost směrování **14,88 Mpps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Fyzické vlastnosti:****Porty:** 8x GbE RJ-45 (PoE), 2x GbE RJ-45**Paměť:** 4K MAC adres**Kapacita switche:** 20 Gb/s**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps**Provedení:** desktop, na zeď**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 1,6 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 217,6 × 108,5 × 27,6 mm**Hmotnost:** 0,54 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 80 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 8x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují