

## HIKVISION DS-9664NI-M8/R



Cena celkem:	<b>90 537 Kč</b> <b>(bez DPH: 74 824 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>99 591 Kč</b>
Ušetříte:	<b>9 054 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1500
Part No.:	DS-9664NI-M8/R
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-9664NI-M8/R

**Profesionální 64kanálový síťový videorekordér s revolučním 8K výstupem a pokročilými funkcemi pro rozsáhlé bezpečnostní systémy.**

Špičkový NVR ze série M představuje novou generaci síťových videorekordérů s podporou až **64 IP kamer** a jedinečnou schopností **8K video výstupu**. Díky výkonné dekodovací kapacitě až **2 kanály při 32 Mpx** nebo **32 kanálů při Full HD** rozlišení zvládne i nejnáročnější instalace.

Zařízení vyniká pokročilou **H.265+ kompresí**, která snižuje nároky na úložný prostor až o 75 %, a robustním **RAID systémem** podporujícím konfigurace 0, 1, 5, 6, 10 a N+M hot spare pro maximální spolehlivost dat. Duální síťové rozhraní s kapacitou **400 Mbps** vstupního i výstupního přenosu zajišťuje plynulý provoz i v náročných síťových podmínkách.

- Podpora až 64 IP kamer s dekodovací kapacitou 2x 32 Mpx nebo 32x 1080p při 30 fps
- Revoluční 8K HDMI výstup nebo duální 4K výstupy pro maximální detail zobrazení
- Pokročilá H.265+ komprese snižující požadavky na úložiště až o 75 %
- Robustní RAID systém 0/1/5/6/10 s N+M hot spare pro ochranu dat
- Duální gigabitové síťové rozhraní s kapacitou 400 Mbps vstup/výstup
- Podpora speciálních kamer včetně people counting, ANPR a fisheye kamer
- Pokročilé VCA analýzy s detekcí pohybu, překročení čáry a narušení oblasti
- Masivní úložná kapacita až 112 TB s 8x SATA a 1x eSATA rozhraním
- Synchronní přehrávání až 16 kanálů s pokročilými vyhledávacími funkcemi

#### **Pokročilé zabezpečení a šifrování**

Systém využívá stream over TLS šifrování pro bezpečný přenos dat a podporuje dvojité ověření při přehrávání a stahování záznamů. Technologie smooth streaming zajišťuje plynulé zobrazení i při špatných síťových podmínkách.

#### **Flexibilní video výstupy**

Zařízení nabízí nezávislé HDMI a VGA výstupy s možností 8K rozlišení na HDMI 1 nebo duálních 4K výstupů. HDMI 1 a VGA 1 fungují jako hlavní výstupy, HDMI 2 a VGA 2 jako pomocné výstupy pro různé zdroje.

#### **Inteligentní funkce a POS integrace**

Podporuje multiple VCA události, heat mapy, ANPR rozpoznávání SPZ a počítání osob. POS informace lze zobrazovat přímo v live náhledu a přehrávání se spouštěním nahrávání na základě POS událostí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**IP video vstupy:** 64 kanálů

**Přenosová kapacita:** 400 Mbps vstup / 400 Mbps výstup

**Dekódování:** H.265+/H.265/H.264+/H.264

**Dekódovací kapacita:** 2× 32 Mpx (30 fps) / 8× 8 Mpx (30 fps) / 16× 4 Mpx (30 fps) / 32× 1080p (30 fps)

**HDMI výstupy:** 2× HDMI (8K na HDMI 1, 4K na HDMI 2)

**VGA výstupy:** 2× VGA (až 1920 × 1080 px)

**Úložiště:** 8× SATA + 1× eSATA (až 14 TB na disk)

**RAID:** 0, 1, 5, 6, 10, N+M hot spare

**Síťová rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps

**Alarm vstupy/výstupy:** 16/9

**USB porty:** 2× USB 2.0 (přední), 2× USB 3.0 (zadní)

**Napájení:** AC 100–240 V, 50–60 Hz

**Spotřeba:** ≤ 50 W (bez HDD)

**Rozměry:** 465 × 445 × 93 mm

**Hmotnost:** ≤ 10 kg