

## HIKVISION DS-2CD2T86G2H-IS2U/SL 2,8MM



Cena celkem:	<b>7 042 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 820 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 746 Kč</b>
Ušetříte:	<b>704 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1502
Part No.:	DS-2CD2T86G2H-IS2U/SL(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Hikvision DS-2CD2T86G2H-IS2U/SL 2,8 mm

### Inteligentní IP kamera s aktivním odstrašením narušitelů a pokročilou AcuSense technologií.

Profesionální bullet kamera s **8 Mpx rozlišením** (3840 × 2160 px) a pokročilou **AcuSense technologií** založenou na hlubokém učení pro přesnou detekci osob a vozidel. Kamera je vybavena **aktivním stroboskopickým světlem** a **zvukovým varováním** pro efektivní odstrašení narušitelů ještě před jejich vstupem do chráněné oblasti.

Díky **WDR technologii 120 dB** poskytuje kvalitní obraz i v náročných světelných podmínkách s výrazným protisvětlem. **IR přísvit dosahuje až 60 m** a zajišťuje výbornou viditelnost i za úplné tmy. Robustní konstrukce s krytím **IP67** garantuje spolehlivý provoz za všech povětrnostních podmínek.

#### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoké rozlišení 8 Mpx (3840 × 2160 px) s progresivním CMOS snímačem 1/1,8"
- AcuSense technologie s klasifikací osob a vozidel založená na hlubokém učení
- Aktivní stroboskopické bílé světlo a zvukové varování pro odstrašení narušitelů
- Pokročilá WDR technologie 120 dB pro kvalitní obraz při silném protisvětle
- Výkonný IR přísvit s dosahem až 60 m a vlnovou délkou 850 nm
- Objektiv 2,8 mm s úhlem záběru 105° horizontálně a 56° vertikálně
- Efektivní H.265+ komprese pro úsporu úložného prostoru a šířky pásma
- MicroSD slot pro úložiště až 512 GB a obousměrné audio
- Odolná konstrukce IP67 s provozní teplotou -30 až +60 °C

#### Pokročilé detekční funkce

AcuSense technologie využívá algoritmy hlubokého učení pro přesné rozlišení mezi osobami, vozidly a ostatními objekty. Systém významně snižuje počet falešných poplachů způsobených pohybem zvířat, listí nebo změnami osvětlení.

#### Aktivní bezpečnostní prvky

Integrované stroboskopické světlo a reproduktor s výkonem 2 W umožňují aktivní odstrašení narušitelů. Systém může být nastaven pro automatickou aktivaci při detekci neoprávněného vstupu do definované oblasti.

## **Flexibilní napájení a konektivita**

Kamera podporuje napájení 12 V DC i PoE+ (IEEE 802.3at) s maximálním příkonem 17 W. Obsahuje vstup a výstup pro externí audio zařízení a poplachové obvody pro rozšířené možnosti integrace.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 1/1.8" CMOS s progresivním skenem

**Rozlišení:** 8 Mpx (3840 × 2160 px) při 24/25 fps

**Objektiv:** pevný, 2,8 mm, F1.0

**Zorný úhel:** 105° horizontálně, 56° vertikálně, 130° diagonálně

**Minimální osvětlení:** 0,0008 Lux (barevně), 0 Lux s IR

**IR přísvit:** až 60 m, vlnová délka 850 nm

**WDR:** 120 dB

**Video komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** 12 V DC ± 25 % (max. 10,5 W) nebo PoE+ IEEE 802.3at (max. 17 W)

**Krytí:** IP67

**Rozměry:** 286,7 × 93,1 × 91,2 mm

**Hmotnost:** 1220 g