

HIKVISION DS-2CD1323G2-LIU 4MM

Cena celkem:	2 233 Kč (bez DPH: 1 846 Kč)
Běžná cena:	2 456 Kč
Ušetříte:	223 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1526
Part No.:	DS-2CD1323G2-LIU(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2CD1323G2-LIU 4 mm**

Síťová IP turek kamera s rozlišením 2 Mpx a pokročilou technologií Smart Hybrid Light pro kvalitní obraz za všech světelných podmínek.

Kamera je vybavena **1/2.9" Progressive Scan CMOS** snímačem s maximálním rozlišením **1920 × 1080 px** a pevným objektivem s ohniskovou vzdáleností **4 mm**, který poskytuje horizontální zorný úhel **83°**, vertikální **44°** a diagonální **99°**. Minimální osvětlení pro barevný obraz je pouhých **0,005 Lux** při cloně F1.6, v černobílém režimu pracuje kamera při **0 Lux** s infračerveným přísvitem.

Technologie **Smart Hybrid Light** kombinuje infračervené a bílé světlo s dosahem až **30 m**, přičemž IR světlo pracuje na vlnové délce **850 nm**. Kamera podporuje inteligentní detekci osob a vozidel, vestavěný mikrofon pro záznam zvuku a efektivní kompresi **H.265+**, která výrazně snižuje nároky na úložiště a šířku pásma.

- Rozlišení 2 Mpx (1920 × 1080 px) s podporou 25/30 fps pro plynulý obraz
- Pevný objektiv 4 mm s clonou F1.6 a horizontálním zorným úhlem 83°
- Smart Hybrid Light s IR a bílým světlem, dosah až 30 m
- Inteligentní detekce osob a vozidel pro přesné vyhodnocení událostí
- Vestavěný mikrofon pro záznam zvuku s potlačením okolního šumu
- H.265+ komprese snižující datový tok až o 50 % oproti H.264
- Krytí IP67 odolné proti prachu a vodě, provozní teplota -30 až +60 °C
- Napájení 12 V DC nebo PoE (IEEE 802.3af, Class 3) s příkonem max. 6,5 W

Video a komprese

Hlavní stream podporuje rozlišení 1920 × 1080 px a 1280 × 720 px při 25 fps (50 Hz) nebo 30 fps (60 Hz) s kompresí H.265+, H.265, H.264+ nebo H.264. Vedlejší stream nabízí rozlišení 640 × 480 px a 640 × 360 px s podporou komprese H.265, H.264 nebo MJPEG. Datový tok je nastavitelný v rozsahu 32 Kbps až 8 Mbps s režimy CBR a VBR.

Audio a síťové funkce

Vestavěný mikrofon zaznamenává mono zvuk s vzorkovací frekvencí 8 nebo 16 kHz a podporuje kompresní formáty G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM a AAC-LC. Kamera je kompatibilní s protokoly ISAPI a SDK, podporuje až 6 současných připojení a nabízí pokročilé zabezpečení včetně ověřování MAC adresy.

Montáž a příslušenství

Kovoplastová konstrukce s rozměry $\varnothing 110 \times 89,2$ mm a hmotností 340 g umožňuje montáž na stěnu, strop nebo do rohu pomocí volitelných držáků DS-1272ZJ-110-TRS (nástěnný), DS-1275ZJ-SUS (svislý sloup), DS-1276ZJ-SUS (roh), DS-1280ZJ-S (instalační box) nebo DS-1281ZJ-S (šikmý strop).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 1920 × 1080 px (2 Mpx)

Objektiv: 4 mm, F1.6, zorný úhel 83° (H) / 44° (V) / 99° (D)

Minimální osvětlení: 0,005 Lux (barva) / 0 Lux (ČB s IR)

Přísvit: Smart Hybrid Light (IR 850 nm + bílé světlo), dosah 30 m

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Detekce: osoby a vozidla, detekce pohybu, tampering, výjimky

Audio: vestavěný mikrofon, mono, 8/16 kHz

Sít: 1× RJ-45 10/100 Mbps, ISAPI, SDK

Napájení: 12 V DC ± 25 % (max. 5 W) nebo PoE IEEE 802.3af (max. 6,5 W)

Krytí: IP67

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: ø110 × 89,2 mm

Hmotnost: 340 g

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.