

PATONA NABÍJEČKA PRO CANON LP-E6



Cena celkem:	949 Kč (bez DPH: 784 Kč)
Běžná cena:	1 044 Kč
Ušetříte:	95 Kč
Kód zboží:	NABPAT0309
Part No.:	PT4178
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PATONA nabíječka pro Canon LP-E6

Univerzální 4portová USB-C nabíječka pro baterie Canon LP-E6 všech verzí s podporou rychlého nabíjení Power Delivery.

Profesionální nabíječka **PATONA** umožňuje současné nabíjení až **4 baterií** Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6P a LP-E6NH z jakéhokoli **USB-C zdroje**. Díky podpoře protokolů **Power Delivery a Quick Charge** s maximálním vstupním výkonem **45 W** zajišťuje rychlé a efektivní nabíjení. Integrovaný **LCD displej** přehledně zobrazuje stav nabíjení jednotlivých baterií.

Nabíječka je vyrobena z **ohnivzdorného materiálu ABS + PC** a disponuje pokročilou ochranou proti **přehřátí a přebíjení**. Kompaktní rozměry **11,5 x 7 x 1,9 cm** umožňují snadnou přepravu. Výrobek je vyráběn dle nejvyšších evropských standardů kvality.

- Současné nabíjení až 4 baterií Canon LP-E6/LP-E6N/LP-E6P/LP-E6NH najednou
- Podpora Power Delivery a Quick Charge s maximálním vstupním výkonem 45 W (15 V při 3 A)
- Rychlé nabíjení: 8,4 V při 1,6 A pro 1-2 baterie nebo 1,1 A pro 3-4 baterie
- LCD displej pro přehledné zobrazení stavu nabíjení jednotlivých baterií
- Pokročilá ochrana proti přehřátí a přebíjení pro maximální bezpečnost
- Kompatibilní s fotoaparáty Canon EOS řady 5D, 6D, 7D, 60D, 70D, 80D, 90D, R, R5, R6, R7 a dalšími
- Univerzální napájení z jakéhokoli USB-C zdroje: notebook, powerbank, automobilový USB-C port
- Kompaktní konstrukce z ohnivzdorného materiálu ABS + PC

Kompatibilita s fotoaparáty a kamerami

Nabíječka je plně kompatibilní s bateriemi pro fotoaparáty **Canon EOS** řady 5D Mark II/III/IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D, R, Ra, R5, R5 Mark II, R5 C, R6, R6 Mark II a R7. Podporuje také kamery **Canon XC10 a XC15** a filmové kamery **Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K a 6K**.

Inteligentní nabíjení

V režimu rychlého nabíjení s **PD 15 V** poskytuje výstupní proud 1,6 A pro 1-2 baterie nebo 1,1 A pro 3-4 baterie. Při standardním nabíjení z **5 V** zdroje nabíjí jednu baterii proudem 1 A, dvě baterie 0,5 A nebo 3-4 baterie 0,3 A.

Obsah balení

Nabíječka, kabel USB-C/USB-C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: USB-C

Podporované protokoly: Power Delivery, Quick Charge

Max. vstupní výkon: 45 W (9 V, 12 V, 15 V při 3 A)

Vstup pro rychlé nabíjení: PD 15 V při 3 A

Výstup pro rychlé nabíjení: 8,4 V při 1,6 A (1-2 baterie) | 1,1 A (3-4 baterie)

Standardní nabíjecí vstup: 5 V při 3 A

Standardní nabíjecí výstup: 8,4 V při 1 A (1 baterie) | 0,5 A (2 baterie) | 0,3 A (3-4 baterie)

Materiál: ohnivzdorný ABS + PC

Rozměry: 115 × 70 × 19 mm

Kompatibilní baterie: Canon LP-E6, LPE6, LP-E6N, LP-E6NH, LP-E6P