

ASUS PRIME A520M-A II-CSM



Cena celkem:	1 418 Kč (bez DPH: 1 172 Kč)
Běžná cena:	1 560 Kč
Ušetříte:	142 Kč
Kód zboží:	MBASU1214
Part No.:	90MB17H0-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME A520M-A II-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 5000/ 5000 G/ 4000 G/ 3000/ 3000 G (patice AM4)

Čipová sada

AMD A520

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 3.0 x16 slot

AMD A520 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort 1.2

1x VGA port

Úložiště

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

AMD A520 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC 887/897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Podpora přehrávání až 24bit/192 kHz

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin hlavní napájecí konektor
1× 8pin +12V napájecí konektor
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
2× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× M.2 slot, M Key
4× SATA 6 Gb/s konektor
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0)
2× konektor Aura adresovatelného RGB Gen2
2× konektor Aura RGB
1× konektor Clear CMOS
1× konektor pro sériový port
1× audio konektor předního panelu
1× konektor S/PDIF výstupu
1× konektor reproduktoru
1× 14-1pin SPI TPM konektor
1× 10-1pin konektor systémového panelu

Porty na zadním panelu

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× DisplayPort
1× HDMI
1× VGA
1× RJ-45
3× audio jack
1× PS/2 combo port klávesnice a myši

Rozměry

24,4 × 24,4 cm
Micro ATX formát