

Milan Horák (eshop.hpcomputers.cz)

info@hpcomputers.cz

603113349

06.05.26 19:03:35

ENDORFY ATLAS GS PRO DOUBLE



Cena celkem:	2 384 Kč (bez DPH: 1 970 Kč)
Běžná cena:	2 623 Kč
Ušetříte:	238 Kč
Kód zboží:	ACCEND1050
Part No.:	EY8F007
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Endorfy Atlas GS Pro Double

Duální držák monitorů s plynovými pružinami pro ergonomické a flexibilní uspořádání pracovního prostoru.

Profesionální držák **Endorfy Atlas GS Pro Double** nabízí spolehlivé uchycení dvou monitorů s hmotností až **16 kg** (každý). Kovová konstrukce v kombinaci s kvalitními **plynovými pružinami** (po jedné v každém rameni) zajišťuje stabilní podporu i pro velké a těžké displeje. Mechanismus byl testován na **20 000 cyklů**, což potvrzuje dlouhodobou životnost a spolehlivost.

Built for the monitors you're dreaming of



UP TO 42" + A SECOND SMALLER DISPLAY, OR 2×34"

WEIGHT UP TO 2×16 KG

READY FOR FUTURE UPGRADES

Best-in-class ergonomics



360° ROTATION

ADJUSTABLE MOTION TENSION


SMOOTH ADJUSTMENT IN EVERY SITUATION



Držák podporuje širokou škálu monitorů - jeden až **42"** (s menším druhým monitorem) nebo dva identické displeje až **34"**. Kompatibilita s **VESA standardy 75 x 75 a 100 x 100 mm** pokrývá většinu dostupných modelů. Maximální dosah **63 cm** a **rotace ramen o 360°** umožňují přizpůsobit pozici monitorů podle individuálních potřeb.

- Nosnost až 16 kg na každé rameno s plynovými pružinami testovanými na 20 000 cyklů
- Podpora monitorů až 42" (druhý monitor musí být menší) nebo dvou identických do 34"
- Plný rozsah nastavení: otáčení $\pm 90^\circ$, náklon $+25^\circ$ až -35° , pivot $\pm 180^\circ$, rotace ramen 360°
- Odnímatelné VESA destičky 75 x 75 mm a 100 x 100 mm pro snadnou instalaci
- Rozšířené kanály pro vedení kabelů s bezšroubovým systémem krytů na kolíčky
- Montáž pomocí svorky (10-50 mm) nebo průchodky (5-80 mm) s utahováním shora
- Kompatibilita se zakřivenými displeji a monitory s zapuštěným VESA uchycením

Cables under control



WIDE CABLE
ROUTING CHANNELS

NO ADDITIONAL TOOLS REQUIRED

Comfort without compromise with full adjustability

SWIVEL $\pm 90^\circ$

PRECISION TILT
 $+25^\circ / -35^\circ$

PIVOT $\pm 180^\circ$



Přesné nastavení a stabilita

Nastavitelné šrouby napětí v obou segmentech ramen umožňují jemné doladění odporu podle hmotnosti monitoru. Posílený mechanismus s dodatečnými šrouby zajišťuje stabilitu i u těžších displejů. Regulace odporu umožňuje plynulé polohování bez nutnosti vyvíjet nadměrnou sílu.

Organizace kabelů

Zvětšené kanály pro vedení kabelů pojmu napájecí, signálové i kabely příslušenství. Systém pomáhá udržet pracovní stůl v pořádku a redukuje namáhání kabelů při nastavování pozice monitorů. Kryty lze snadno sejmout a znovu nasadit díky bezšroubovému systému na kolíčky.

Snadná instalace

Odnímatelné VESA destičky lze nejprve připevnit k monitorům a poté je nasunout na ramena bez nutnosti držet displej. V balení jsou zahrnuty distanční podložky a delší šrouby pro kompatibilitu s monitory s hlubším VESA uchycením nebo zakřivenými panely.

Obsah balení

Duální držák monitorů, svorka, průchodka, 2x VESA destička, 4x odnímatelný kanál pro kabely, sada montážních šroubů, sada instalačních nástrojů, uživatelská příručka.



Installation easier than you think

PROTECTIVE
PAD

DESKS UP TO 80 MM THICK

CLAMP OR GROMMET MOUNTING



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet obrazovek: 2

Velikost obrazovky: až 42" (1 monitor + druhý menší) nebo 34" (2 monitory)

Maximální nosnost: 2 x 16 kg

Rozměry VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Náklon: -35° až +25°

Otáčení: -90° až +90°

Rotace: 360°

Pivot: ± 180°

Tloušťka stolu (svorka): 10-50 mm

Tloušťka stolu (průchodka): 5-80 mm

Materiál: ocel, plast, hliník

Barva: černá