

## NEWLAND HR15 WAHOO



Cena celkem:	<b>1 776 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 468 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 954 Kč</b>
Ušetříte:	<b>178 Kč</b>
Kód zboží:	CTKNEW1078
Part No.:	NLS-HR1550-35
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Newland HR15 Wahoo NLS-HR1550-35

**Ergonomická ruční čtečka čárových kódů s CCD snímačem pro každodenní použití v obchodě i skladu.**

Čtečka **HR15 Wahoo** je kabelový model řady HR15 dodávaný se **stočeným kabelem o délce 3 metry**. Podporuje běžné **1D čárové kódy** a skládané **2D čárové kódy PDF417 a MicroPDF417**. Červené LED osvětlení s vlnovou délkou **620 nm** zajišťuje spolehlivé snímání při rychlosti až **300 skenů za sekundu**.

Díky **lehkému ergonomickému designu** čtečka pohodlně padne do ruky a poskytuje celodenní pohodlí při intenzivním skenování. Kabelové provedení podporuje standardní PC rozhraní **RS-232, USB a PS/2**. Odolná konstrukce s krytím **IP54** chrání proti pádu do 1,5 m a odolává každodennímu pádu i nárazům.

- CCD snímač 2500 s červeným LED osvětlením pro spolehlivé snímání 1D čárových kódů
- Podporuje všechny hlavní 1D čárové kódy včetně Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar a další
- Skládané 2D čárové kódy PDF417 (max. 255 bajtů) a MicroPDF417 (max. 255 bajtů)
- Autosense režim s automatickým spuštěním při přiblížení kódu, režim blikání a další pokročilé režimy skenování
- Stočený USB kabel o délce 3 metry s duálním rozhraním RS-232/USB/PS2
- Odolnost proti pádu z výšky 1,5 m a krytí IP54 proti prachu a vlhkosti
- Připravená pro smart stand - možnost umístění do stojanu pro hands-free režim

#### Scénáře aplikací

Díky dobrému výkonu je tato čtečka odolná a kompaktní, vhodná pro aplikace v supermarketech, nákupních centrech, skladových prostorách, zdravotnictví, poštovních službách a dalších odvětvích.

#### Režimy skenování

Čtečka nabízí ruční režim, automatický režim, režim blikání, režim snímání, nepřetržitý režim, režim spouštění příkázání, skenování bez použití rukou a přepínač režimu ručního snímání pro maximální flexibilitu při práci.

#### Rozhraní a kompatibilita

Standardní dodávka zahrnuje kabel USB, volitelně je možné dokoupit kabel RS232, adaptér nebo stojan. Čtečka je kompatibilní s PC systémy a podporuje napájení DC 5 V, 1,5 A.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ snímače:** CCD 2500

**Podporované kódy:** všechny hlavní 1D čárové kódy, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 bajtů), MicroPDF417 (max. 255 bajtů)

**Osvětlení:** červená LED (620 nm)

**Rychlost skenování:** 300 skenů za sekundu

**Zorné pole horizontální:** 42°

**Příčný náklon skenování:** 30°

**Podélný sklon skenování:** ±55°

**Zkosení úhlu skenování:** ±75°

**Minimální kontrast tisku:** 25 %

**Zaměřování:** 31,5 – 465,5 mm

**Rozhraní:** RS-232, USB

**Tlačítka:** spouštěč

**Proud při 5V DC:** 135 mA (typicky), 185 mA (max.)

**Proud při 5V DC v pohotovostním režimu:** 75 mA

**Rozměry:** 113,5 × 73 × 159 mm

**Hmotnost:** 152 g

**Provozní teplota:** -20 °C až +50 °C

**Skladovací teplota:** -20 °C až +60 °C

**Vlhkost vzduchu:** 5 % až 95 % (bez kondenzace)

**Elektrostatický výboj (ESD):** ±8 KV (přímý výboj); ±15 KV (vzdušný výboj)

**Odolnost proti pádu:** 1,5 m

**Hodnocení IP:** IP54

\*\*\*